



Viale dei Sarti 9, Bari
T. +39 080 535 5436
F. +39 080 589 9842
M. info@rdtsrl.com
www.rdtelevazione.it



CRITERIUM
IL MONTAUTO INTELLIGENTE

DOUBLER

RICHIESTA D'OFFERTA

DATA ___/___/____

RIFERIMENTI CLIENTE

AZIENDA _____
CONTATTO _____
TELEFONO _____
E-MAIL _____
INDIRIZZO _____

CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI UTILI RICHIESTE _____ x _____ mm circa *
DIMENSIONI VANO (se esistente) _____ x _____ mm circa
DIMENSIONI FOSSA (se esistente) H _____ x _____ x _____ mm circa
CORSA UTILE _____ mm circa
PORTATA RICHIESTA _____ Kg
TESTATA _____ mm circa
N° FERMAE _____
UOMO A BORDO: SI NO PREDISPOSIZIONE SENZA CERTIFICAZIONE
ALIMENTAZIONE: 380V 220V + Inverter 24DC
 380V + 24DC 220V + Inverter+ 24DC
INSTALLAZIONE: Interna Esterna **
SEGREGAZIONE VANO: Muratura (P) (NP) Lamiera Grigliato
 Policarbonato Vetro Pannelli Coibentati
DISTANZA QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA _____ mm circa

* Per soluzioni a pantografo aggiungere 5 cm per parte per ottenere le dimensioni del vano

** Far predisporre al cliente un pozzetto al centro della fossa del montauto in cui inserire una pompa sommersa per la raccolta dell'acqua piovana.

CHIUSURE AI PIANI (se di nostra fornitura)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Portone a singolo battente | <input type="checkbox"/> Portone REI |
| <input type="checkbox"/> Portone a doppio battente | <input type="checkbox"/> Portone Sezionale (definire tipo) |
| <input type="checkbox"/> Cancelli scorrevole | <input type="checkbox"/> Portone Sezionale REI |
| <input type="checkbox"/> Serranda metallica (definire tipo) | <input type="checkbox"/> Cancelli Idraulico a Scomparsa |
| <input type="checkbox"/> Serranda + Porte/Tende REI | <input type="checkbox"/> Protezioni Idrauliche a Scomparsa |

N.B. Inserire accanto alla scelta il numero e il piano in cui installarla/o

Trasporto ed Installazione franco cantiere di _____

TIPO DI IMPIANTO

- PIATTAFORMA A PANTOGRAFO (S) (D) (T)
 ULTIMATE CAR LIFT
 SPINTA DIRETTA
 IN TAGLIA

MATERIALE DI COSTRUZIONE

- Acciaio Corten Acciaio Inox

TRATTAMENTI PROTETTIVI

- Verniciatura RAL 5022 - 9010
 Verniciatura RAL _____
 Zincatura a caldo (ad esclusione dei componenti non zincabili: spinotti cromati, cilindri ecc)
 Resinatura

PAVIMENTAZIONE

- Lamiera (definire tipo)
 Alluminio Mandorlato
 Predisposizione per pavimentazione di inerti, resine, erba, marmo, teak e pietra (fino a 90 Kg/mq)

OPTIONALS

- Automazione per cancello scorrevole e portone a singolo e doppio battente
 Parapetti fissi su due lati
 Parapetti asportabili con sensore di presenza
 Tetto a Bordo (aumento di portata a 5000/6000 Kg)
 Cabina a Bordo
 Pedana Girevole (Diametro _____ mm)
 Martinetti Elettromeccanici (per portate > 3000 Kg)
 Accesso con chiave
 Accesso con codice personale alfanumerico
 Rimando al piano ad orari programmabili
 Sistema di video-sorveglianza (videocamera + display)

Note (quando previsto il trasporto e l'installazione, disegnare una pianta del vano per l'accessibilità e lo scarico, annotando eventuali difficoltà di carrabilità)

